

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4052ci

MULTIFUNKCIJSKI U BOJI
ZA A3 FORMAT

PRVOKLASNA FLEKSIBILNOST BOJE



Nova TASKalfa 4052ci nudi visoku kvalitetu, žarku boju i fleksibilnost kao nitko drugi. Bilo da ispisujete, kopirate, skenirate ili faksirate (opcionally), ovaj uređaj donosi pouzdano upravljanje dokumentima zahvaljujući naprednoj KYOCERA tehnologiji i impresivan raspon mogućnosti rukovanja papirom. Osim toga TASKalfa 4052ci možete lako prilagoditi kako bi odgovarala Vašim potrebama zahvaljujući našoj HyPAS platformi ili dodatnom Fiery kontroleru.

- > Do 40 A4 stranica u boji po minuti
- > Izvanredna kvaliteta slike zahvaljujući naprednoj tehnologiji u boji
- > Standardni ispis rezolucije 1200 x 1200 dpi, 2 bita dubina (ekvivalent 4.800 x 1.200 dpi)
- > Fleksibilno rukovanje papirom A6 do SRA3 i dalje za do 7.150 listova
- > Različite mogućnosti obrade dokumenata te unutarnji finišeer koji zauzima malo prostora
- > Do 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD memorija i pohrana
- > Komponente sa dugim životnim vijekom pružaju nenadmašnu učinkovitost i pouzdanost te manje otpada
- > Opcijski Fiery Controller za visoku produktivnost i kvalitetu boje

OPĆE INFORMACIJE

Tehnički podaci: KYOCERA laserski uređaj u boji, HyPAS™ programska platforma

Ekran u boji osjetljiv na dodir: veličine 22.8 cm (9 inča), moguće zakretanje 15° – 90°

Brzina (stranica po minuti): Do 40/20 ppm A4/A3 u boji i C/B

Rezolucija: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bita dubine za kvalitetu ispisa do 4,800 dpi ekvivalentno x 1,200 dpi

Vrijeme zagrijavanja: Približno 17 sekundi ili manje

Vrijeme ispisa prve stranice: Približno 4.5 sekundi ili manje u C/B; 5.9 sekundi ili manje u boji

Procesor: Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

Memorija: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

Standardno sučelje: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, utor za opcijski print server, utor za opcijski SD card, utor za opcijski Fax System

Dimenzije (Š x D x H):

Osnovna jedinica: 602 x 665 x 790 mm

Težina: Osnovna jedinica približno 92 kg

Napajanje: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

Ispis: 730 W (u boji), 730 W (u C/B)

Stanje pripravnosti: 60 W

Stanje mirovanja: 1 W ili manje

Glasnoća (razina buke ISO 7779/ISO 9296):

Ispis c/b: 51.7 dB(A) LpA

Ispis u boji: 51.8 dB(A) LpA

Stanje pripravnosti: 33.0 dB(A) LpA

Standardi sigurnosti: GS, TÜV, CE.

Uređaj je proizveden prema ISO 9001 standardu kvalitete i ISO 14001 standardu zaštite okoliša.

RoHS kompatibilnost

RUKOVANJE PAPIROM

Svi navedeni kapaciteti papira baziraju se na papiru debljine max. 0.11 mm. Molimo Vas da koristite papir koji preporuča KYOCERA pod normalnim radnim uvjetima.

Ulazni kapacitet: 150-listova univerzalni uvlačač, 52–300 g/m² (Banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Kartice papira (136–256 g/m²), Banner max. 320 x 1,220 mm; 2x univerzalna ladica za 500 listova, 52–300 g/m², 105 x 148–320 x 450 mm

Max. ulazni kapacitet sa opcijama: 7,150 listova A4

Duplex funkcija: Standardni obostrani ispis

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Izlazni kapacitet: Standard 500 listova licem dolje, max. izlazni kapacitet 4,300 listova

FUNKCIJE ISPISA

Kontrolski jezik: PRESCRIBE

Emulacije: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilan), PDF Direct Print, XPS Direct Print i OpenXPS

Operativni sustavi: Svi trenutni Windows operativni sustavi, Mac OS X Verzija 10.8 ili novija, UNIX LINUX, te drugi operativni sustavi na zahtjev

Fontovi/barkodovi: 93 fontova (PCL), 136 fontova (KPDL3), 8 fontova (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipova jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih barkodova (PDF-417)

Opcije ispisa: Kodirani PDF Direct Print, IPP Ispis, e-mail ispis, WSD print, siguran ispis preko SSL, IPsec, SNMPv3, „quick copy, proof and hold“, Private print, funkcije pohrane i upravljanja zadacima

Podrška za mobilni ispis: KYOCERA Mobile Print app za iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNKCIJE KOPIRANJA

Maksimalna veličina originala: A3

Kontinuirano kopiranje: 1–999

Raspon zumiranja: 25–400% po 1% koraka

Unaprijed podešeni omjeri povećanja: 5R/5E

Opcije: Scan-once-copy-many, elektroničko sortiranje, 2-u-1 i 4-u-1 funkcije, ponavljanje kopiranja slike, numeriranje stranica, Cover mode, kopiranje bookleta, prekinuto kopiranje, obrazac preklapanja, funkcija štambiljanja i funkcija preskakanja praznih stranica.

Način ekspozicije: Auto, manual: 16 koraka

Podešavanje slike: Tekst + slika, tekst, slika, mapa

FUNKCIJE SKENIRANJA

Funkcije: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Mreža TWAU, WSD scan

Brzina skeniranja: (A4, 300 dpi sa DP-7110) C/B 180 stranica po minuti, u boji 180 stranica po minuti

Rezolucija skeniranja: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maksimalna veličina dokumenta za skeniranje: A3, Banner do 1,900 mm sa opcijskim dokument procesorom

Prepoznavanje originala: Tekst, slika, tekst + slika, optimizirano za OCR

Vrste datoteka: PDF (visoko komprimirani, kodirani, (PDF/A), PDF s mogućnosti pretraživanja (opcija), JPEG, TIFF, XPS i OpenXPS

FUNKCIJE FAKSIRANJA (OPCIJSKI)

Kompatibilnost: ITU-T Super G3

Brzina modema: Max. 33.6 kbps

Brzina prijenosa: Max. 3 sekunde (JBIG)

Rezolucija faksiranja: Normalno: 200 x 100 dpi

Fino: 200 x 200 dpi

Superfino: 200 x 400 dpi

Ultrafino: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maksimalna veličina originala: A3, Banner do 1,600 mm

Načini kompresije: JBIG, MMR, MR, MH

Značajke: Opcijski Internet-fax, mrežno faksiranje, rotiranje pošiljanja i prijema, obostrani prijem faksa, Memoriranje prijema, poštanski sandučić, daljinska dijagnostika, dupli faks sa drugom faks jedinicom 12

POTROŠNI MATERIJAL

Prosječno trajanje tonera pri 5% pokrivenosti A4.

TK-8525K Toner: Crni toner za 30,000 stranica

TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y Toneri: Toner cyan, magenta, yellow za 20,000 stranica

WT-8500 Waste Toner Bottle: 40,000 listova (pri 5% pokrivenosti C/B : u boji = 7 : 3)

Punjenje klamera:

SH-10 za DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 za DF-7110, DF-7120

OPCIJE

Fax System 12

Internet fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Scan-to-PDF sa mogućnosti pretraživanja (ugrađen OCR)

Print System 15: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15: Sučelje za Fiery

RUKOVANJE PAPIROM

DP-7100 Dokument procesor: (Povratni), 140 listova, 35–160 g/m² (simplex), A6R–Banner do 1,900 mm

DP-7110 Dokument procesor: (jednosmjerno obostrano skeniranje) 270 listova, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–Banner do 1,900 mm

PF-7100 Uvlačač papira: 2x 500 listova, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), presavijeni papir

PF-7110 Uvlačač papira: 2x 1,500 listova, 52–300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 A4 Bočni uvlačač: 3,000 listova, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Ladica

DF-7110* Dokument finiše + AK-7100:

Glavna ladica: Max. 4,000 listova A4 (3,000 listova sa dodatkom BF-730); max. 52–300 g/m²; max. A6R–SRA3

Sporedna ladica: 200 listova A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

AK-7100: 100 listova; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

Klamanje do 65 listova A4 ili 30 listova A3 u 3 pozicije, B5–SRA3

DF-7120* Dokument finiše + AK-7100:

Glavna ladica: 1,000 listova A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, 3 pozicije klamanja do 50 listova A4 ili 30 listova SRA3

AK-7100: 100 listova; 52–300 g/m², A6R–SRA3, *Jedinica AK-7100 je obavezna za korištenje DF-7110 i DF-7120.

DF-7100 Unutarnji finiše Max. 500 listova; Max. 52–300 g/m², A6R–SRA3; Klamanje do 50 listova u 3 pozicije A4–A3

PH-7C/PH-7D Jedinica za bušenje papira za DF-7120/DF-7110: 2-rupe/4-rupe/švedski tip, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Sortirka za DF-7110:

7 pretinaca x 100 listova A4, 52–300 g/m², 60–165 g/m²

BF-730 Jedinica za booklet i tri-fold za DF-7110

Presavijanje na dva dijela: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Booklet: Max. 16 listova (64 stranica, 60–90 g/m²)

Presavijanje bez klamanja: Max. 5 listova (60–90 g/m²)

Tri-fold: 60–105 g/m², A4R

Multi Tri-fold: 5 listova (60–90 g/m²), 3 lista (91–105 g/m²)

JS-7100 Job separator:

100-listova unutrašnji separator, 52–300 g/m², A5R–SRA3

PH-7120: Unutarnja jedinica za bušenje papira za DF-7100 unutarnji finiše

PH-7130: Unutarnja jedinica za bušenje papira za DF-7100 unutarnji finiše/švedski tip

Keyboardholder 10

Sigurnost

Data security kit (E): U skladu sa ISO 15408 sigurnosni stupanj EAL3

NK-7100 Numerička tipkovnica

USB IC Čitač kartice: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: ThinPrint support

UG-34: Emulacija (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Opcijsko sučelje

IB-35: Direct Wi-Fi Sučelje


IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless Lan sučelje

Poklopac (E)

CB-7100W: Drveno postolje

CB-7110M: Metalno postolje



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ne jamči da će svi navedeni tehnički podaci biti bez pogreške. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne najave. Informacije su točne u vrijeme tiskanja. Sve druge marke i nazivi proizvođača mogu biti registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih vlasnika, a ovime priznati.